

LP-ICF3100XX Convertidor de Medios Doble Fibra, 10/100/1000M, dos (2) conectores SC para distancias de 550m a 60km

LPICF3100XX_PFD_SPB02W

Características

- Cumple con los estándares 802.3z, 802.3ab.
- Velocidades Gigabit 10/100/1000M.
- El Puerto TP soporta Auto-Negociación para una veloz selección automática de velocidad.
- El Puerto TP soporta el cruce automático MDI/MDIX.
- Distancia de Transmisión: 550 m, 2 km, 20 km, 40 km and 60 km.
- Longitud de Onda: 850nm para 550m, 1310nm para 2 km a 20 km and 1550 nm para 40 km a 60 km.
- Indicadores LED: PWR, TX-LNK, TX-ACT, FX-LNK, FX-ACT, FDX.
- Conector: un TP RJ-45 y dos conectores SC.
- Potencia: Fuente de poder interna: 110-260V AC; Fuente de poder externa: 5 VDC o -48 VDC.
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 50°C.
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70°C.
- Humedad: 5-90% (sin condensación).



Convertidor de medios con fuente de poder interna



Convertidor de medios con fuente de poder externa



Convertidor de medios tipo tarjeta para montaje en chasis

**LP-ICF3100XX
Convertidor de Medios Doble Fibra,
10/100/1000M, dos (2) conectores SC
para distancias de 550m a 60km**

La serie Gigaspeed **LP-ICF3100XX** de LanPro de 10/100/1000 Mbps de Convertidores de Medios ópticos SC doble fibra convierten de una señal eléctrica TP a una señal óptica. La data IP es inmediatamente transferida y convertida sin problemas de un puerto a otro, en ambas vías. Las distancias cubiertas saltan de los modestos 100 metros del cable TP hasta distancias de 550m, 2km, 20km, 40km y 60km.

A Como Ordenar:

LP-ICF3100DDM

DD: Distancia	
05	550 m
2	2 km
20	20 km
25	25 km
40	40 km
60	60 km

M: Modelo	
Blanco	Fuente de poder interna
1	5 VDC
2	-48 VDC
3	Versión tipo tarjeta para montaje en chasis

Ejemplos:

LP-ICF31002	Convertidor de medios Doble fibra con fuente de poder interna, 1310nm Multimodo de 10/100/1000M, Soporta distancias de transmisión de 2km. 2 Conectores SC.
LP-ICF310021	Convertidor de medios Doble fibra con fuente de poder externa, 1310nm Multimodo de 10/100/1000M, Soporta distancias de transmisión de 2km. 2 Conectores SC.
LP-ICF310023	Convertidor de medios Doble fibra tipo tarjeta para montaje en chasis, 1310nm Multimodo de 10/100/1000M, Soporta distancias de transmisión de 2km. 2 Conectores SC.