

**LP-ICF31A1D201 - Convertidor de Medios Fibra individual con tecnología BiDi, WDM, 10/100/1000M, 1550nm/1310nm, Monomodo para distancias de hasta 20km, conector SC**

LPICF31A1D201\_SS\_SPB01W

### Características

- Cumple con los estándares 802.3z y 802.3ab.
- Tipo BiDi una sola fibra monomodo para tramos de hasta 20km.
- Tecnología WDM.
- El Puerto TP soporta Auto-Negociación para una veloz selección automática de velocidad.
- El Puerto TP soporta el cruce automático MDI/MDIX.
- Distancia de Transmisión Monomodo de hasta 20km.
- Longitud de Onda: 1550nm/1310nm.
- Indicadores LED: PWR, TX-LNK, TX-ACT, FX-LNK, FX-ACT, FDX.
- Conector: un TP RJ45 y un SC.
- Potencia:Fuente de poder externa:5 VDC.
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 50°C.
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70°C.
- Humedad: 5-90% (sin condensación).



**LP-ICF31A1D201**  
**Convertidor de Medios Fibra individual con**  
**tecnología BiDi, WDM, 10/100/1000M,**  
**1550nm/1310nm Monomodo para distancias de**  
**hasta 20km, conector SC**

El convertidor de medios **LP-ICF31A1D201** de LanPro, BiDi WDM 10/100/1000M con una sola fibra Monomodo, utilizan la tecnología WDM y su capacidad de comunicación Bidireccional con el fin de soportar distancias de hasta 20km a través de una sola fibra óptica.

### A Como Ordenar:

#### LP-ICF31A1D201

Convertidor de medios Fibra individual con tecnología BiDi y fuente de poder externa, 1550nm/1310nm Monomodo, WDM, 10/100/1000M, soporta transmisión hasta 20km. Conector SC. Un solo lado.

