

LP-3W075 Tee de 3 vías modular
Sección de 19.05 mm x 11.11 mm ($\frac{3}{4}$ x $\frac{7}{16}$ pulgadas)

LP3W075_SS_SPB01W

Características

- Solución de bajo costo para derivar cableado a partir de una línea principal superficial (3 vías).
- Compatible con las canaletas de la misma sección.
- Para facilitar la instalación de Categorías 5e, 6, 6a, 7 y fibra óptica.
- Sección 19.05 mm x 11.11 mm ($\frac{3}{4}$ x $\frac{7}{16}$ pulgadas).
- Material UL94V-0.



LPT-3W075
Tee de 3 vías modular
Sección de 19.05 mm x 11.11 mm
($\frac{3}{4}$ x $\frac{7}{16}$ pulgadas)

La **LP-3W075** es un fitting denominado: Tee de tres vías modular compatible con las canaletas de su misma sección: 19.05 mm x 11.11 mm ($\frac{3}{4}$ x $\frac{7}{16}$ pulgadas).

Es una solución funcional, asequible y atractiva para unir tres canaletas de manera elegante para derivar cableado de una vía principal en aplicaciones de protección de cableado en ambientes comerciales, industriales y residenciales.

Es parte de nuestra línea de productos y calza de manera precisa sobre las canaletas de su tamaño.

Se pinta de forma sencilla con pintura de látex, fácil de instalar y de usar. Diseño atractivo.

Fabricada con material PVC resistente al fuego, compatible con UL94V-0. Sostiene, guía y protege conductores y cables hasta los 600 voltios.

Es posible suministrarla en colores personalizados por encargo.

A Especificaciones

Modelo	LP-3W075
Material	PVC
Clasificación UL	UL94V-0
Color	Blanco
Partes	1
Vías	3
Fijación	A presión
Usos	Cableado de voz, datos, coaxial, audio, video fibra óptica (Hasta 600 VAC)
Dimensiones	Ancho: 19.05 mm ($\frac{3}{4}$ " Alto: 11.11 mm ($\frac{7}{16}$ "

B Cómo ordenar

LP-3W075 Tee de 3 vías modular con sección 19.05 mm x 11.11 mm ($\frac{3}{4}$ x $\frac{7}{16}$ pulgadas).