

LP-NTWE10002P5XX Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.

LPNTWE10002P5XX_SS_SPB01W

Características

- Grado extra fuerte.
- Selección de colores.
- Fabricado de material Nylon 6-6 para una excelente flexibilidad y resistencia.
- Cumple la norma de Resistencia a llamas UL 94V-2.
- No reutilizable.
- 100 mm de longitud.
- 2.5 mm de ancho.



LP-NTWE10002P5XX
Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable

Organice sus haces de cables con cintas de amarre LanPro de Nylon grado extra fuerte de colores no reutilizables.

Fabricado de un compuesto llamado Nylon 6-6 muy duradero, fuerte y flexible. Estas cintas de amarre son superiores para el manejo de la gestión de haces de conductores y cables detrás de equipos tales como los de Home Theater® o de computación que se encuentran interconectados de manera permanente. No son reutilizables.

Resistentes a las llamas en cumplimiento de la norma UL 94V-2, disponible en colores variados para las necesidades de identificación.

A Especificaciones:

Característica	Valor
Código de color	XX: Color= vacío: Sin color, WH: Blanco, BL: Azul, BK: Negro, RD: Rojo, YL: Amarillo, PP: Púrpura, GN: Verde
Tipo	E= Grado extra fuerte, no reutilizable
Material	N: Nylon 6-6
Longitud [Pulgadas/mm]	4/101.6
Ancho [Pulgadas/mm]	0.1/2.5
Diámetro del haz [Pulgadas/mm]	0.86/21.84
Estándar de resistencia a llama	UL 94V-2
Fuerza tensional [libras/Kgf]	18 libras/8.2
Temperatura mínima [°C]	-40
Temperatura máxima [°C]	+85

B Cómo Ordenar:

LP-NTWE10002P5	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm, sin color para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.
LP-NTWE10002P5WH	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho, color blanco para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.
LP-NTWE10002P5BL	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho, color azul para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.
LP-NTWE10002P5BK	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho, color negro para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.
LP-NTWE10002P5RD	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho, color rojo para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.
LP-NTWE10002P5YL	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho, color amarillo para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.
LP-NTWE10002P5PP	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho, color púrpura para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.
LP-NTWE10002P5GN	Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 100 mm de largo y 2.5 mm de ancho, color verde para un diámetro de haz de cables de 21.8 mm. Tensión máxima 8.2 Kg. No reutilizable.

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.