

**LP-NTWE30004P8XX**

**Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.**

LPNTWE30004P8XX\_SS\_SPB01W

**Características**

- Grado extra fuerte.
- Selección de colores.
- Fabricado en material Nylon 6-6 para una excelente flexibilidad y resistencia.
- Cumple la norma de Resistencia a llamas UL 94V-2.
- No reutilizable.
- 300 mm de longitud.
- 4.8 mm de ancho.

**LP-NTWE30004P8XX**

**Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.**

Organice sus haces de cables con Cintas de amarre LanPro de Nylon grado extra fuerte de colores no reutilizables.

Fabricado de un compuesto llamado Nylon 6-6 muy duradero, fuerte y flexible. Estas cintas de amarre son superiores para el manejo de la gestión de haces de conductores y cables detrás de equipos tales como los de Home Theater® o de computación que se encuentran interconectados de manera permanente. No son reutilizables.

Resistentes a las llamas en cumplimiento de la norma UL 94V-2, viene en colores variados para las necesidades de identificación.

## A Especificaciones

Modelo	Valor
<b>LP-NTWE30004P8XX</b>	
<b>Código de color</b>	XX: Color= vacío: sin color, WH: Blanco, BL: Azul, BK: Negro, RD: Rojo, YL: Amarillo, PP: Púrpura, GN: Verde
<b>Tipo</b>	E=Grado extra fuerte, No reutilizable
<b>Material</b>	N: Nylon 6-6
<b>Longitud [Pulgadas/mm]</b>	12/304.8
<b>Ancho [Pulgadas/mm]</b>	0.19/4.8
<b>Bundle Diameter [Pulgadas/mm]</b>	1.50/38.1
<b>Estandar de resistencia a llama</b>	UL 94V-2
<b>Fuerza tensional [lb/Kgf]</b>	50/22.7
<b>Temperatura mínima [°C]</b>	-40
<b>Temperatura máxima [°C]</b>	+85

## B Cómo ordenar

**LP-NTWE30004P8** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho sin color para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

**LP-NTWE30004P8WH** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho color blanco para un diámetro de haz de cables de 49 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

**LP-NTWE30004P8BK** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho color negro para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

**LP-NTWE30004P8BL** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho color azul para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

**LP-NTWE30004P8RD** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho color rojo para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

**LP-NTWE30004P8YL** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho color amarillo para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

**LP-NTWE30004P8PP** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho color púrpura para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

**LP-NTWE30004P8GN** Cintas de amarre de Nylon de grado extra fuerte de 300 mm de largo y 4.8 mm de ancho color verde para un diámetro de haz de cables de 38.1 mm. Tensión máxima 22.7 Kg. No reutilizable.

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.