

LP-R707PSY8XXS Puertas de acero de marco externo sólidas sencillas para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante

LPR707PSY8XXS_PFD_SPB01W

Características

- Puertas PSY de acero de marco externo sólida sencilla.
- Excelente presencia.
- Pintadas electrostáticamente.
- Requieren ventilación forzada.
- Cerradura basculante.
- Ancho de 800 mm especialmente para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000.
- Pueden ser instaladas para que abran hacia la derecha o izquierda.



Nota:

Esta fotografía muestra una puerta típica de Gabinete NetworkRack, el mecanismo de cerradura puede variar respecto al mostrado.

(LP-R707PSY)
Puerta externa
sólida sencilla

LP-R707PSY8XXS Puertas de acero de marco externo sólidas sencillas para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante

La serie **LP-R707PSY8XXS** de puertas de acero de marco externo sólida sencilla para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 ofrecen una máxima seguridad. Requieren de ventilación forzada para un manejo correcto del calor.

El mayor desafío que enfrentan muchos gerentes IT hoy en día es cómo mantener una temperatura fresca de los equipos instalados en rack. Para alcanzar este objetivo, le recomendamos gestionar el flujo de calor mediante ventilación forzada. El uso de bandejas de ventiladores es mandatorio cuando se utilizan estas puertas sólidas.



A Especificaciones:

Serie 7000 Modelo No.	LP-R707PSY8XXS Puertas de acero de marco externo sólidas sencillas
Cumplimiento de estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 Part 1, DIN41494 PART 7, GB/T3047, 2.92, RoHS
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> ● Acero laminado en frío SPCC ● Espesor de lámina: perfil de montaje: 2.0 mm, otros: 1.2 mm
Ancho	800 mm para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000
Alturas	37 U, 42 U y 47 U
Tipo de puerta	PSY puertas de acero de marco externo sólidas sencillas
Tratamiento de la superficie metálica	Desengrasado, debastado con ácido fosfórico, con aplicación de base por inmersión
Acabado de la superficie	Pintura electrostática en polvo, Color: Ral9004, RAI7044
Grado de protección	IP20
Cerradura codificada	Opcional disponible con código de 3 dígitos
Manija basculante	Clasificación: UL-94HB

B Cómo Ordenar:

LP-R707PSY837S Puerta de acero de marco externo sólidas sencillas para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 37 U.

LP-R707PSY842S Puerta de acero de marco externo sólidas sencillas para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 42 U.

LP-R707PSY847S Puerta de acero de marco externo sólidas sencillas para gabinetes NetworkRack de la Serie 7000 con cerradura basculante, ancho: 800 mm, altura: 47 U.