

LP-RU07103PDU Unidad de distribución de potencia (PDU) con tres (3) tomas NEMA 5-15R para montaje en superficie, para servicio en 125 VAC y 50/60 Hz con regleta terminal para conexiones a la red eléctrica, sin protección incluida

LPRU07103PDU_SS_SPB01W



LP-RU07103PDU

Unidad de distribución de potencia (PDU) con tres (3) tomas NEMA 5-15R para montaje en superficie, para servicio en 125 VAC y 50/60 Hz con regleta terminal para conexiones a la red eléctrica, sin protección incluida

La **LP-RU07103PDU** es una PDU para montaje en superficie, con tres (3) salidas NEMA 5-15R para servicio en 125 VAC y 50/60 Hz y está concebida para cubrir la necesidad de alimentación de equipos electrónicos dentro de cajas de protección NEMA en campo o en las premisas. Se conecta a la red eléctrica a través un cable con tres conductores eléctricos a través de un bloque de tres (3) terminales con tornillos (Línea-Neutro-Tierra) en la PDU, haciendo posible una conexión eléctrica segura y ordenada.

A Aplicaciones

La **LP-RU07103PDU** de LanPro es una excelente opción para las aplicaciones que requieren 125 VAC para alimentar equipos electrónicos dentro de cajas de protección NEMA en campo o en las premisas. La protección para filtrado RF, sobrecorriente y sobrecargas debe proveerse por separado en caso de ser necesaria.



Figura 1



Figura 2



B Especificaciones

Características eléctricas	Valor
Potencia máxima	1750 W
Clasificación nominal del voltaje	125 VAC
Rango de temperatura en funcionamiento	-20 to +60 grados Celsius
Manipulación de corriente máxima	15 Ampere @ 125 VAC
Panel terminal para conexión al cable de alimentación	Línea-Neutro-Tierra (L-N-G) AWG #16
Características mecánicas	Valor
Número de tomas	Tres (3)
Construcción	Carcasa de aluminio para trabajo pesado
Montaje	Superficie
Longitud	250 mm
Altura	1½ U (U= unidades de rack)

C Cómo ordenar**LP-RU07103PDU**

Unidad de Distribución de Energía, con tres (3) salidas NEMA 5-15R, 125 VAC, 50/60 Hz. Corriente máxima de operación 15 A, potencia máxima de salida 1875 W. Conexiones principales: bloque de terminales en tres conexiones para L-N-G para instalación por el usuario. Luz de indicación, largo: 250 mm, alto: 1½ U.

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.