

**LP-RU07112208PPDU Unidad de distribución de potencia montable sobre rack de 19 pulgadas con ocho (8) tomas planas/redondas universales, 110/220V, switch de encendido y apagado iluminado, con guarda para dedos. Altura: 1U.**

LPRU07112208PPDU\_SS\_SPB01W

**Características**

- Ideal para distribuir corriente alterna dentro de gabinetes, bastidores y cajas de Telecomunicaciones y TI con seguridad y fiabilidad de clase mundial.
- Permiten la distribución segura, organizada y bien presentada de los circuitos de alimentación.
- Ocho (8) tomas (planas/redondas) con tierra y de construcción de trabajo pesado.
- Suficiente longitud de cable de potencia, 2m.
- Switch de encendido y apagado con guarda para dedos.
- Fácilmente montables dentro de bastidores, gabinetes paredes, mesas de trabajo, 19 pulgadas de ancho.
- Capacidad de potencia máxima agregada de 2500W.
- Carcasa de aluminio anodizado fabricada para una larga duración.



**LP-RU07112208PPDU  
Unidad de distribución de potencia montable sobre rack de 19 pulgadas con ocho (8) tomas planas/redondas universales, 110/220V, switch de encendido y apagado iluminado, con guarda para dedos. Altura: 1U.**

La unidad de distribución de potencia **LP-RU07112208PPDU** de LanPro es una excelente opción para las aplicaciones que requieren un alimentador principal en la parte posterior de los gabinetes grandes y racks conectados a la red eléctrica sin filtrar.

Esta Unidad de Distribución de Potencia (PDU) de cuerpo de aluminio anodizado para trabajos pesados tiene ocho (8) tomas planas/redondas universales, 110/220V.

Este dispositivo está diseñado para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas (19”) de ancho y un cable de alimentación de 2 metros de largo.

**Aplicaciones:**

La **LP-RU07112208PPDU** de LanPro es una excelente opción para las aplicaciones que requieren un alimentador principal en la parte posterior de los gabinetes grandes y racks conectados a la red eléctrica. La salida universal instalada en este PDU permite el uso en sistemas de 110 o 200V, 50 o 60Hz. Interruptor indicador LED incluido.

**A Especificaciones**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Corriente Nominal</b>           | 16A  |
| <b>Potencia Nominal</b>            | 2500W  |
| <b>Modelo</b>                      | LP-RU07112208PPDU  |
| <b>Altura del PDU</b>              | 1U   |
| <b>Material de la carcasa</b>      | Aluminio   |
| <b>Material de cobre</b>           | Bronce fosforado de precisión, mejor dureza que el latón ordinario |
| <b>Material del Conductor</b>      | 3x2.5 mm de alambre de bronce en el interior                       |
| <b>Voltaje máximo</b>              | 250V   |
| <b>Color Exterior</b>              | Negro  |
| <b>Longitud del Cable</b>          | 2m   |
| <b>Longitud del PDU</b>            | 19 pulgadas  |
| <b>Característica del producto</b> | Interruptor Incorporado  |

**B Como Ordenar**

**LP-RU07112208PPDU** Unidad de distribución de potencia montable sobre rack de 19 pulgadas con ocho (8) tomas planas/redondas universales, 110/220V, switch de encendido y apagado iluminado, con guarda para dedos. Altura: 1U.