

LP-RU07KM0022

Consola Conmutador KVM estilo Modular, 8 puertos PS2/USB con conector de video digital DVI, para montaje en racks de 19". Altura: 1U

LPRU07KM0022_SS_SPB01W

Características

- Control de 8 computadoras con consola local o remota.
- La consola es compatible con mouse y teclado PS2/USB. La computadora es compatible con mouse y teclado USB.
- Selección de computadora a través de los interruptores del panel frontal y OSD.
- Pantalla LED para un fácil control del estado.
- Modo de escaneo automático para monitorear todas las computadoras.
- Calidad de vídeo superior.
- Fácil instalación: no se requiere software.
- Conectable en caliente: agregue o elimine computadoras para mantenimiento sin apagar el conmutador.
- Admite operaciones multiplataforma: Windows, Linux, Mac* y Sun*

**LP-RU07KM0022**

Consola Conmutador KVM estilo Modular, 8 puertos PS2/USB con conector de video digital DVI, para montaje en racks de 19". Altura: 1U

El conmutador KVM DVI de LanPro es una unidad de control que permite el acceso y control de hasta 8 computadoras desde un solo teclado PS2/USB, mouse PS2/USB y consola de monitor.

A Especificaciones:

Tipo		8 puertos	
Modelo		LP-RU07KM0022	
Conexión de computadora	Conexiones Directas	8	
Selección de puertos CPU		Menú OSD, botones en panel frontal, tecla de acceso directo	
Conectores	Conectores consola	Monitor	1xDVI Tipo A hembra
		Teclado	1 x USB Tipo A hembra
		Mouse	1 x USB Tipo A hembra
		Expansión Interface	1 x USB Tipo A hembra (Teclado de expansión frontal, interfaz de ratón)
		Micrófono	8 x mini estéreo hembra (Rosa)
		Altavoz de audio	8 x mini estéreo hembra (Verde)
	Conectores PC	Mouse/Teclado	8 x USB Tipo B hembra
		Monitor	8 x DVI-D
		Conector de Audio mixto	8 x mini estéreo hembra (Negro)
	Potencia		1 x conector DC
Interruptores	Selección del puerto de conexión	Panel de operación de teclas digitales del KVM	
	Restablecimiento de KVM	1 x teclas semi-incrustadas	
LED's	Seleccionado	8 x Verde	
	En línea	8 x Rojo	
Modo analógico	Teclado/Mouse	USB, PS2	
Resolución (Max)		1920 x 1200 @ 60HZ Local & Remota	
Intervalo de tiempo de escaneo		3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60s (3s por defecto)	
Operación en medio ambiente	Temperatura de operación	-10-50°C	
	Temperatura de almacenamiento	-20-60°C	
	Humedad	0-80%RH, Sin condensación	
Propiedades físicas	Carcasa	Metálica	
	Tamaño	432 x 155 x 44 mm	
	Peso	1.82kg	

B Como Ordenar:

LP-RU07KM0022 Consola Conmutador KVM estilo Modular, 8 puertos PS2/USB con conector de video digital DVI, para montaje en racks de 19".
Altura: 1U.