

**LP-RU07KMMX192 Consola Conmutador KVM estilo Modular,
8 puertos PS2/USB con pantalla LCD de 19" teclado delgado, fuente de poder interna
110/240V AC o DC y panel táctil, para montaje en racks de 19". Altura: 1U.**

LPRU07KMMX192_SS_SPB01W

Características:

- Consola LCD frontal (teclado, mouse, monitor de 19") + KVM con diseño modular (8 puertos).
- Combinación muy flexible y conveniente.
- IP opcional (la tarjeta IP puede ser instalada dentro del módulo KVM).
- Interfaz del mouse USB extra positiva.
- Longitud del Puerto único: 462.6mm; Longitud de múltiples puertos: 611mm.



**LP-RU07KMMX192
Consola Conmutador KVM estilo Modular,
8 puertos PS2/USB con pantalla LCD de 19"
teclado delgado, fuente de poder interna 110/240V
AC o DC y panel táctil, para montaje en racks
de 19". Altura: 1U.**

La Serie de KVM LanPro para montaje sobre Rack de 19" de 1U de altura, monitoriza y controla hasta 16 computadoras (expandible a 128 computadoras) ayuda a administrar eficientemente el espacio. La pantalla proporciona control sobre la frecuencia, resolución, luminosidad y el brillo de la pantalla de video.

A Especificaciones

ESPECIFICACIÓN DE LA CONSOLA LCD

Monitor LCD 19"	Proporción	Pantalla de 19", 16:9	
	Video	Wide AHVA TFT-LCD	
	Cuadrado visible	409.8 (H) x 230.4 (V)	
	Color de soporte	16.7M, True 8 bit	
	Contraste	1000 : 1 (Typ)	
	Iluminación de fondo	LED	
	Tamaño del pixel	300 x 300 um	
	LEDMTBF	100,000 horas	
	Potencia de entrada	12V	
Teclado (diseño desmontable)	Teclado	100 teclas, desmontable (9 diferentes idiomas para elegir)	
	Compatible IBM/AT	Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10	
	Puerto	Estándar PS/2; USB	
	Vida útil	>1,000,000 veces	
Mouse	Tipo	Pantalla Táctil	
	Puerto	Estándar PS/2	
	X/Y Resolución	>1000 puntos/pulgadas, (40x40/mm)	
	Vida útil	>1,000,000 veces	
Dimensión de instalación	407 x 445 x 45 mm		
Peso	6.15 kg		
ESPECIFICACIÓN DEL KVM MODULAR			
Tipo	8 Puertos		
Conexión de computadora	Conexiones directas	8	
	Conexiones máximas	128	
Selección de Puerto del CPU	Menú OSD, botones del panel frontal, tecla de acceso rápido, control remoto de IP (Opcional)		
Conectores	Conector de la consola	DB 37PIN	
	Conector del PC	Monitor, Teclado/Mouse Modulo Conmutador	16 x VGA DB15, Hembra azul
	Potencia	1 x 110/240V AC o DC	
	Puerto de red	1 x RJ45	

ESPECIFICACIÓN DEL KVM MODULAR

Conmutador	Selección del Puerto de conexión		Panel de Operación del KVM con teclas digitales
	Restablecer KVM		Panel de Operación del KVM con teclas digitales
	Restablecer Modulo IP		1 x clave semi-incrustada
	Modulo IP por defecto		1 x clave semi-incrustada
LEDS	Seleccionado		Pantalla de tubo Nixie
	En línea		16 x rojo
	Red IP		1 x verde, 1 x naranja
Modo análogo	Teclado/Mouse		USB, PS/2
Resolución (máx.)	1920 x 1200 @ 60Hz Local & Remota		
Intervalo de tiempo de escaneo	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60s (3s por defecto)		
Ambiente Operativo	Temperatura de operación		-10-50°C
	Temperatura de almacenamiento		-20-60°C
	Humedad	0-80%RH, Sin condensación	
Propiedades físicas	Cubierta		Metal
	Dimensión		148.4 x 445 x 45mm
	Peso		3.32 kg

B Como Ordenar:

LP-RU07KMMX192

Consola Conmutador KVM estilo Modular, 8 puertos PS2/USB con pantalla LCD de 19" teclado delgado, fuente de poder interna 110/240V AC o DC y panel táctil, para montaje en racks de 19". Altura: 1U.