

**LP-RU07KMXX**

**Consola Conmutador KVM estilo Modular, PS2/USB con pantalla LCD de 17" o 19" teclado delgado y panel táctil para montaje en racks de 19". Altura: 1U**

LPRU07KMXX\_PFD\_SPB01W

**Características:**

- Consola LCD frontal (teclado, mouse, monitor 17" o 19") + KVM con diseño modular (8/16 puertos).
- Combinación muy flexible y conveniente.
- IP opcional (la tarjeta IP puede ser instalada dentro del módulo KVM).
- Interfaz del mouse USB extra positiva.
- Longitud del Puerto único: 462.6mm; Longitud de múltiples puertos: 611mm.

**LP-RU07KMXX**

**Consola Conmutador KVM estilo Modular, PS2/USB con pantalla LCD de 17" o 19" teclado delgado y panel táctil para montaje en racks de 19". Altura: 1U**

La Serie de KVM LanPro para montaje sobre Rack de 19" de 1U de altura, monitoriza y controla hasta 16 computadoras (expandible a 256 computadoras) ayuda a administrar eficientemente el espacio. Esta Serie ofrece varias opciones de monitor LCD de 17" o 19". La pantalla proporciona control sobre la frecuencia, resolución, luminosidad y el brillo de la pantalla de video.

## A Especificaciones

### ESPECIFICACIÓN DE LA CONSOLA LCD

Monitor LCD 17"	Proporción	Pantalla de 17", 4:3
	Video	SXGATFT-LCD
	Cuadrado visible	337.920 (H) × 270.336 (V)
	Resolución (máx.)	1280 x 1024 @60Hz
	Color de soporte	16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Contraste	1000 : 1 (Typ)
	Iluminación de fondo	LED
	Tamaño del pixel	0.264 x 0.297mm
	LEDMTBF	100,000 horas
	Potencia de entrada	12V
Monitor LCD 19"	Proporción	Pantalla de 19", 16:9
	Video	Wide AHVA TFT-LCD
	Cuadrado visible	409.8 (H) x 230.4 (V)
	Resolución (máx.)	1366 x 768 @60Hz
	Color de soporte	16.7M, True 8 bit
	Contraste	1000 : 1 (Typ)
	Iluminación de fondo	LED
	Tamaño del pixel	300 x 300 um
	LEDMTBF	100,000 horas
	Potencia de entrada	12V
Teclado (diseño desmontable)	Teclado	100 teclas, desmontable (9 diferentes idiomas para elegir)
	Compatible IBM/AT	Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
	Puerto	Estándar PS/2; USB
	Vida útil	>1,000,000 veces
Mouse	Tipo	Pantalla Táctil
	Puerto	Estándar PS/2
	X/Y Resolución	>1000 puntos/pulgadas, (40x40/mm)
	Vida útil	>1,000,000 veces
Dimensión de instalación	407 x 445 x 45 mm	
Peso	6.15 kg	

**ESPECIFICACIÓN DEL KVM MODULAR**

Tipo		8/16 puertos
Conexión de computadora	Conexiones directas	8/16
	Conexiones máximas	128/256
Selección de Puerto del CPU	Menú OSD, botones del panel frontal, tecla de acceso rápido, control remoto de IP (Opcional)	
Conectores	Conector de la consola	
	DB 37PIN	
	Conector del PC	Monitor, Teclado/Mouse Modulo Conmutador
	16 x VGA DB15, Hembra azul	
	Potencia	1 x DC Jack
	Puerto de red	1 x RJ45
Conmutador	Selección del Puerto de conexión	
	Panel de Operación del KVM con teclas digitales	
	Restablecer KVM	
	Panel de Operación del KVM con teclas digitales	
	Restablecer Modulo IP	
	1 x clave semi-incrustada	
	Modulo IP por defecto	
	1 x clave semi-incrustada	
LEDS	Seleccionado	
	Pantalla de tubo Nixie	
	En línea	
	16 x rojo	
	Red IP	
	1 x verde, 1 x naranja	
Modo análogo	Teclado/Mouse	USB, PS/2
Resolución (máx.)	1920 x 1200 @ 60Hz Local & Remota	
Intervalo de tiempo de escaneo	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60s (3s por defecto)	
Ambiente Operativo	Temperatura de operación	
	-10-50°C	
	Temperatura de almacenamiento	
	-20-60°C	
	Humedad	0-80%RH, Sin condensación
Propiedades físicas	Cubierta	
	Metal	
	Dimensión	
	148.4 x 445 x 45mm	
	Peso	
	3.32 kg	



*Nota: Los KVM vienen con 8(16) juego completo de cables USB/PS2 para ahorro de tiempo y dinero.*

**B Como Ordenar:**

**LP-RU07KMXXPTP**

<b>LP-RU07KM</b>	<b>XX</b>	<b>P</b>
KVM Estilo Modular	<b>Monitor LCD</b> 17 - 17" 19 - 19"	<b>Puertos</b> Blanco - 8 puertos 1 - 16 puertos
<b>T</b>		<b>P</b>
<b>Tipo</b> 1- Fuente de poder externa 110/220 2- Fuente de poder interna 110/220 3- Fuente de poder de 12VDC 4- Fuente de poder de 24VDC 5- Fuente de poder de 48 VDC 6- Fuente de poder de 125 VDC		<b>Producto</b> Blanco - VGA por defecto 1 - VGA y Control remoto de IP

**Ejemplos:**

<b>LP-RU07KM171</b>	Consola Conmutador KVM estilo Modular, VGA, 8 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 17", para montaje en rack de 19". Altura: 1U
<b>LP-RU07KM1711</b>	Consola Conmutador KVM estilo Modular, VGA, 16 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 17", para montaje en rack de 19". Altura: 1U
<b>LP-RU07KM191</b>	Consola Conmutador KVM estilo Modular, VGA, 8 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 19", para montaje en rack de 19". Altura: 1U
<b>LP-RU07KM1911</b>	Consola Conmutador KVM estilo Modular, VGA, 16 puertos PS2/USB, con pantalla LCD de 19", para montaje en rack de 19". Altura: 1U