LP-RU07KV171 Conmutador KVM de 16 Puertos PS2/USB con Monitor LCD de 17" y con Visualización en Pantalla (OSD), para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, profundidad: 503.6 mm y altura: 1 U

LPRU07KV171_SS_SPB01W

Características

Plataforma de Control

- Plataforma de Control con pantalla LCD, teclado, ratón de contacto y conmutador de 16 puertos VGA KVM.
- De 1U de altura para bastidores o gabinetes estándar de 19 pulgadas de ancho con estructura de metal.
- Pantalla de 17" en diagonal con alto brillo iluminada con LEDs, con alta resolución y claridad.
- La plataforma de control puede ser extraída completamente del gabinete y la pantalla LCD puede voltearse hasta 120º.
- Teclado ultra-delgado.
- Raton de superficie de tacto con dos pulsadores de función.
- El panel frontal tiene su traba para poder evitar daño por accidente.
- Fuente de Alimentación contenida.
- Encendido/Apagado automático, cuando se extrae la pantalla se apaga automáticamente.
- Cuando se empuja dentro del gabinete se enciende automáticamente.
- Posee un menú con Visualización en Pantalla (On Screen Display OSD).

Conmutador (Switch).

- Una plataforma de control puede controlar hasta 16 Ordenadores tipo PC mediante conexión directa.
- Compatible con los las interfaces estándares USB/PS.2.
- Soporta entradas de video VGA, SVGA, XGA.
- Cumple los estándares DDC, DDC2, DDC2B y VESA.
- Soporta una resolución maxima de 1920 x 1080 pixeles.
- Soporta multiples sistemas operativos: WIN95/98/98SE/ ME/200/XP/7/NT, UNIX y LINUX.

LP-RU07KV171 Conmutador KVM de 16 Puertos PS2/ USB con Monitor LCD de 17" y con Visualización en Pantalla (OSD), para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, profundidad: 503.6 mm y altura: 1 U

El **LP-RU07KV171** es un conmutador KVM de 16 Puertos PS2/ USB con Monitor LCD de 17" y con Visualización en Pantalla (OSD), para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas.

Tiene una profundidad de 503.6 mm y una altura de 1 U. Es compatible con el formato VGA y se constituye en una versátil plataforma que permite operar remotamente hasta 16 ordenadores tipo PC.

A Especificaciones

Tipo	LP-RU07KV171	
Conexiones hacia ordenadores	16	
Selección del Puerto CPU	Pulsadores en el panel frontal/A través del menú Screen Display (OSD)	
Conector de la cónsola	Teclado	Teclado desarmado estándar de 99 teclas
	Ratón	Ratón estándar de PS/2 tipo táctil (Standard PS/2 touch pad); Con conexión USB en la parte trasera
	Video	LCD de 17 pulgadas SXGA color TFT-LCD
Cables para conectores	Teclado	1 x PS/2 hembra (púrpura), 1 x USB hembra
	Ratón	1 x PS/2 hembra (verde), 1 x USB hembra
	Video	1 x HDB-15 macho (azul)
LED's	En línea	1 LED rojo
	Seleccionado	1 LED verde
Monitor LCD	Monitor	17.0" Diagonal SXGA Color TFT-LCD
	Cuadrado Visible	304.128(H)*228.096 (V) mm
	Resolución (max.)	1920*1080 60HZ
	Colores Soportados	16.2 M / 262K colores
	Luminancia del blanco	250 (centro, Típico)@ 60 mA
	Contraste	700:1 (Típico)
	Iluminación trasera	LED
	Paso del pixel	0.297 (por una tríada)x0.297
	LCD MTBF	50,000 horas
	Voltaje de entrada	DC 12 V
Teclados	Teclado	99 teclas
	Compatible con IBM/AT	Win95/98/98SE/ME/200/Win7 XP Vista WinNT Unix Linux
	Puerto	Estándar PS/2&USB
	Expectativa de vida	>1,000,000 veces
Ratón	Resolución X/Y	1000 puntos/inch 40x40/mm)
	Conector de Hardware	Estándar PS/2&USB
	Soporte de OS	Win95/98/98SE/ME/200/Win7, XP, Vista, WinNT, Unix, Linux
	Expectativa de vida	>1,000,000 veces
Potencia	Voltaje de Alimentación	(AC) ~100V-240V
	Expectativa de vida	MTBF>60,000 hours 25 °C
Chasis		Metal (negro)
Peso bruto		22.74 Kg
Dimensiones		640 x 443 x 42 mm
Profundidad en el rack/gabinete		600 mm ~ 1200 mm (ajustable)
Temperatura de Operación/Almacenamiento		0 ~ 50 /-20 ~ 60ºC

B Cómo Ordenar

LP-RU07KV171	Conmutador KVM de 16 Puertos PS2/USB con Monitor LCD de 17", y con Visualización en Pantalla (OSD), para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, profundidad: 503.6 mm y altura: 1 U.

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.