

LP-VR71210642 Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 42 U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho y profundidad desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm)

LPVR71210642 _SS_SPB01W

Características

- Soporta hasta 1000 libras (453.6 Kg) de equipos montables sobre Rack.
- Profundidad ajustable en incrementos de una (1) pulgada desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm).
- Diseño de empaque tipo "Flat-pack" para reducir su volumen de transporte y reducir los costos.
- Fácil ensamblaje en su lugar de utilización para un despliegue rápido.
- Construcción completa de acero laminado en frío para una gran durabilidad y estabilidad.
- Para montar equipos de redes usando tornillo y tuercas tipo jaula que cumplen el estándar EIA - 310D.
- Acabado de pintura epóxica electrostática durable de polvo.
- Anclaje directo al piso con pernos o con roldanas (opcionales).
- Diseño auto-esquadra.
- Marcas en unidades U sobre los rieles de 19 pulgadas par fácil localización de equipos.
- Agujeros para botones de fácil montaje de ductos de gestión de cableado o unidades de distribución de potencia (PDU's).
- Se incluyen los anillos pasa cables.



VersaLine
by LANPRO

Serie 7000

**LP-VR71210642
Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 42 U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho y profundidad desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm)**

El Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 42 U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho ajustable desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm) de profundidad, modelo **LP-VR71210642**, completamente fabricado de acero laminado en frío provee una mayor versatilidad, durabilidad y estabilidad a sus equipos, reduciendo la necesidad de anclaje sobre piso de concreto.

Es una solución Costo-Efectiva para montar sus equipos de redes y telecomunicaciones, y posee agujeros de montaje tipo "Tool-Less", (sin herramientas) para montar unidades de distribución de potencia y de gestión de cableado (PDU's y Cable managers) así como agujeros de montaje cuadrados que permiten instalar equipos de redes fácilmente ya que cumplen la norma ANSI/EIA RS-310-D que no requieren herrajes adicionales. El paquete incluye anillos pasa cables (Cable management hoops) y pueden instalársele roldanas (Casters) opcionalmente.

Fácil de desplegar, el Rack abierto de cuatro (4) Postes puede ser ensamblado en minutos y está respaldado por la Garantía de LanPro de un año contra defectos de manufactura, asegurando a nuestros usuarios una solución permanente para su instalación de servidores de Tecnología de Información y/o de redes de Telecomunicaciones.

Nuestro rack abierto **VersaLine LP-VR71210642**, multi-uso de cuatro postes, así como su nombre lo indica es una versátil y costo-efectiva manera de instalar equipos del formato de 19 pulgadas y es utilizado principalmente para colocar Patch Panels o equipos de conmutación de redes de telecomunicaciones.

A Aplicaciones

Cuartos de servidores u otros lugares donde es necesario colocar equipos de telecomunicaciones o de redes de datos.

B Especificaciones

Tipo de Rack	4-Postes
Altura en unidades de rack	42U
Tipo de bastidor	Rack abierto (Open Rack)
Estándares de la industria	DIN41494
	EIA RS310-D
	IEC297-3-100
	ROHS
Desempeño	
Capacidad de soportar peso (estacionario)	1000 lb (453.6kg)
Características físicas	
Color	Negro
Ancho interno	18.3 in (465 mm)
Ancho externo	20.08in (510 mm)
Altura externa	79.1 in (2009.1 mm)
Profundidad externa	Min: 22 in (558.8 mm) Max:40 in (1016 mm)
Peso del producto	54 lb (24.3 kg)
Ancho del poste	1.18 in (30 mm)
Profundidad del poste	2.95 in (75 mm)
Información de empaque	
Tipo empaque plano (Flat Pack)	Si
Peso de empaque de envío	55 lb (24.75 kg)
Dimensiones empaque de envío (Altura, Ancho, Profundidad) [in]	81 x 8 x 5
Dimensiones empaque de envío (Altura, Ancho, Profundidad)[mm]	2057 x 203.2 x 127

C Empaque del Envío



D Ajuste de profundidad.

La profundidad de Rack es ajustable en pulgadas de acuerdo a la siguiente tabla:

Números índices de profundidad ajustable	
Profundidad de montaje	Números índices
22 in / 558.8 mm	0 y 0
23 in / 584.2 mm	1 y 0
24 in / 609.6 mm	1 y 1
25 in / 635.0 mm	1 y 2
26 in / 660.4 mm	2 y 2
27 in / 685.8 mm	2 y 3
28 in / 711.20 mm	3 y 3
29 in / 736.6 mm	3 y 4
30 in / 762.00 mm	4 y 4
31 in / 787.4 mm	4 y 5
32 in / 812.8 mm	5 y 5
33 in / 838.2 mm	5 y 6
34 in / 863.6 mm	6 y 6
35 in / 889.0 mm	6 y 7
36 in / 914.4 mm	7 y 7
37 in / 939.8 mm	7 y 8
38 in / 965.2 mm	8 y 8
39 in / 990.6 mm	8 y 9
40 in / 1016.0 mm	9 y 9

Nota: La profundidad desde 22 a 40 pulgadas en incrementos de 1 pulgada están disponibles al ajustar los travesaños en los números correspondientes impresos.

E Cómo Ordenar

LP-VR71210642 Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 42 U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho y profundidad desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm).

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.