

## LP-VR71210645 Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 45U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho y profundidad desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm)

LPVR71210645\_SS\_SPB01W

### Características

- Soporta hasta 1000 libras (453.6 Kg) de equipos montables sobre Rack.
- Profundidad ajustable en incrementos de una (1) pulgada desde 22 pulgada (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm).
- Diseño de empaque tipo "Flat-pack" para reducir su volumen de transporte y reducir los costos.
- Fácil ensamblaje en su lugar de utilización para un despliegue rápido.
- Construcción completa de acero laminado en frío para una gran durabilidad y estabilidad.
- Para montar equipos de redes usando tornillo y tuercas tipo jaula que cumplen el estándar EIA - 310D.
- Acabado de pintura epóxica electrostático durable de polvo.
- Anclaje directo al piso con pernos o con roldanas (opcionales).
- Diseño auto-escuadra.
- Marcas en unidades U sobre los rieles de 19 pulgadas par fácil localización de equipos.
- Agujeros para botones de fácil montaje de ductos de gestión de cableado o unidades de distribución de potencia (PDU's).
- Se incluyen los anillos pasa cables.
- Cumple estándar IEC 60950.



**VersaLine**  
by LANPRO

Serie 7000

### LP-VR71210645 Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 45U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho y profundidad desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm)

El Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 45U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho ajustable desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm) de profundidad, modelo **LP-VR71210645**, completamente fabricado de acero laminado en frío provee una mayor versatilidad, durabilidad y estabilidad a sus equipos, reduciendo la necesidad de anclaje sobre piso de concreto.

Es una solución Costo-Efectiva para montar sus equipos de redes y telecomunicaciones, y posee agujeros de montaje tipo "Tool-Less", (sin herramientas) para montar unidades de distribución de potencia y de gestión de cableado (PDU's y Cable managers) así como agujeros de montaje cuadrados que permiten instalar equipos de redes fácilmente ya que cumplen la norma ANSI/EIA RS-310-D que no requieren herrajes adicionales. El paquete incluye anillos pasa cables (Cable management hoops) y pueden instalársele roldanas (Casters) opcionalmente.

Fácil de desplegar, el Rack abierto de cuatro (4) Postes puede ser ensamblado en minutos y está respaldado por la Garantía de LanPro de un año contra defectos de manufactura, asegurando a nuestros usuarios una solución permanente para su instalación de servidores de Tecnología de Información y/o de redes de Telecomunicaciones.

Nuestro rack abierto **VersaLine LP-VR71210645**, multi-uso de cuatro postes, así como su nombre lo indica es una versátil y costo-efectiva manera de instalar equipos del formato de 19 pulgadas y es utilizado principalmente para colocar Patch Panels o equipos de conmutación de redes de telecomunicaciones.

**Profundidad ajustable en incrementos de una pulgada.**

## A Aplicaciones

Cuartos de servidores u otros lugares donde es necesario colocar equipos de telecomunicaciones o de redes de datos.

## B Especificaciones

Tipo de Rack	4-Postes
Material	Acero laminado en frío (Cold Rolled Steel)
Altura en unidades de rack	45U
Tipo de bastidor	Rack abierto (Open Rack)
Estándares de la industria	DIN41494
	EIA RS310-D
	IEC297-3-100
	ROHS
	IEC 60950
<b>Desempeño</b>	
Capacidad de soportar peso (estacionario)	1000 lb (453.6kg)
<b>Características físicas</b>	
Color	Negro
Ancho interno	18.3 in (465 mm)
Ancho externo	20.08in (510 mm)
Altura externa	79.1 in (2009.1 mm)
Profundidad externa	Min: 22 in (558.8 mm) Max:40 in (1016 mm)
Peso del producto	54 lb (24.3 kg)
Ancho del poste	1.18 in (30 mm)
Profundidad del poste	2.95 in (75 mm)
<b>Información de empaque</b>	
Tipo empaque plano (Flat Pack)	Si
Peso de empaque de envío	55 lb (24.75 kg)
Dimensiones empaque de envío (Altura, Ancho, Profundidad) [in]	81 x 8 x 5
Dimensiones empaque de envío (Altura, Ancho, Profundidad)[mm]	2057 x 203.2 x 127

**C Empaque del Envío**



**D Ajuste de profundidad**

La profundidad de Rack es ajustable en pulgadas de acuerdo a la siguiente tabla:

Números índices de profundidad ajustable	
Profundidad de montaje	Números índices
22 in / 558.8 mm	0 y 0
23 in / 584.2 mm	1 y 0
24 in / 609.6 mm	1 y 1
25 in / 635.0 mm	1 y 2
26 in / 660.4 mm	2 y 2
27 in / 685.8 mm	2 y 3
28 in / 711.20 mm	3 y 3
29 in / 736.6 mm	3 y 4
30 in / 762.00 mm	4 y 4
31 in / 787.4 mm	4 y 5
32 in / 812.8 mm	5 y 5
33 in / 838.2 mm	5 y 6
34 in / 863.6 mm	6 y 6
35 in / 889.0 mm	6 y 7
36 in / 914.4 mm	7 y 7
37 in / 939.8 mm	7 y 8
38 in / 965.2 mm	8 y 8
39 in / 990.6 mm	8 y 9
40 in / 1016.0 mm	9 y 9

**Nota:** La profundidad desde 22 a 40 pulgadas en incrementos de 1 pulgada están disponibles al ajustar los travesaños en los números correspondientes impresos.

**E Cómo Ordenar**

**LP-VR71210645** Rack Abierto VersaLine Serie 7000 de 45 U de altura y cuatro (4) Postes con 520 mm de ancho y profundidad desde 22 pulgadas (558.8 mm) hasta 40 pulgadas (1016 mm).