

LP-F13S10S1070L3M

Patch Cord de fibra óptica con conector SC Simplex pulitura UPC a conector SC Simplex con pulitura UPC, Multimodo OM3 50/125um, 2.0mm, chaqueta color Aguamarina, LSZH 3m de longitud

LPF13S10S1070L3M_SS_SPB01W

**Características**

- Baja pérdida por inserción y de reflexión de retorno.
- Excelente resistencia mecánica.
- Buena capacidad de repetición.

Aplicaciones

- Telecomunicaciones.
- CATV, LAN, MAN, WAN, Pruebas y Medición.
- Industria Militar.
- Medicina.

LP-F13S10S1070L3M

Patch Cord de fibra óptica con conector SC Simplex con pulitura UPC a conector SC Simplex con pulitura UPC, Mutimodo OM3 50/125um, 2.0mm, chaqueta color Aguamarina, LSZH 3m longitud

Los Patch Cords de fibra óptica de LanPro OM4 ofrecen una interfaz entre los cables de distribución y los equipos ópticos activos. Este es un enlace vital!

Los patch cords de LanPro pueden solicitarse en cables monomodo simplex o duplex.

Desde 1/2m hasta varios cientos de metros, bajo pedido.

Las fibras insensibles a la flexión tienen menos atenuación cuando se doblan o se retuercen en comparación con las fibras tradicionales, esto permite que la instalación y el mantenimiento de la fibra sean más eficientes. También ahorran espacio en su cableado de alta densidad.

Los Patch cord de LanPro están diseñados especialmente para la construcción de instalaciones tipo back bone y redes ópticas tipo LAN pasivas.

A Especificaciones SC/UPC

Especificación	Descripción
Terminación	Terminación del cable de conexión SC a SC
Tipo de conector	SC a SC
Conector 1	2 conectores formato SC de 2.5mm, ferula cerámica de ajuste presión duradera
Conector 2	2 conectores formato SC de 2.5mm, ferula cerámica de ajuste presión duradera
Terminación del Conector	UPC
Modo de la fibra	Multimodo
Tipo de Fibra	50/125 OM3
Núcleo de la fibra	Duplex
Color del Patch cord	Aguamarina
Chaqueta del Cable	LSZH
Longitud	3m
Temperatura de Instalación	-40°C a 70°C
Temperatura de Operación	-40°C a 85°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 85°C
Pérdida por inserción (dB)	Valores típicos ≤ 0.3 ; Valores máx. ≤ 0.35
Pérdida por retorno (dB)	≥ 30
Pérdidas relacionadas con la polarización (dB)	Valores típicos ≤ 0.1 ; Valores máx. ≤ 0.2
Apareamiento (veces)	≥ 1000

B Cómo Ordenar:

LP-F13S10S1070L3M Patch Cord de fibra óptica con conector SC Simplex con pulitura UPC a conector SC Simplex con pulitura UPC, Multimodo OM3 50/125um, 2.0mm, chaqueta color aguamarina, LSZH 3m longitud

LanPro está mejorando sus productos continuamente y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y disponibilidad sin notificación previa.