

**Resultados de las pruebas del LP-5a  
como Punto de Acceso (AP) repetidor con WDS.**

LP5A\_AN\_SPB01W

**Resultados de las pruebas del LP-5a  
como Punto de Acceso (AP)  
repetidor con WDS.**

**Prueba 1.**

Condiciones de la prueba:

- 1.- Equipo bajo prueba (EBP) (EUT = Equipment under test): LP-5a.
- 2.- Antena Semiparabólica de Rejilla de 24 dBi en ambos extremos del enlace.
- 3.- Polarización vertical.
- 4.- Herramienta para la prueba: Chariot.
- 5.- Modo: b/g mezclado.
- 6.- Distancia: 3 Km.

Resultados: 18, 20 Mbps.

**Prueba 2.**

Condiciones de la prueba:

- 1.- Equipo bajo prueba (EBP) (EUT = Equipment under test): LP-5a.
- 2.- Antena Semiparabólica de rejilla de 24 dBi en ambos extremos del enlace.
- 3.- Herramienta para la prueba: Chariot.
- 4.- Modo: b/g mezclado.
- 5.- Distancia: 3 Km.

Resultados: 12, 15 Mbps.

**Prueba 3.**

Condiciones de la prueba:

- 1.- Equipo bajo prueba (EBP) (EUT = Equipment under test): LP-5a.
- 2.- Antena Semiparabólica de Rejilla de 24 dBi en ambos extremos del enlace.
- 3.- Polarización vertical.
- 4.- Herramienta para la prueba: Chariot.
- 5.- Modo: b/g mezclado.
- 6.- Distancia: 8 Km.

Resultados: 12, 15 Mbps.

**Prueba 4.**

Condiciones de la prueba:

- 1.- Equipo bajo prueba (EBP) (EUT = Equipment under test): LP-5a.
- 2.- Antena Semiparabólica de rejilla de 18 dBi en ambos extremos del enlace.
- 3.- Polarización vertical.
- 4.- Herramienta para la prueba: Chariot.
- 5.- Modo: b/g mezclado.
- 6.- Distancia: 8 Km.

Resultados: 10, 12 Mbps.