

**LP-N24P Adaptador PCI Inalámbrico-N 150Mbps.**

LPN24P\_SS\_SPB01W

**Características**

- Soporta tasas de transmisión y recepción de hasta 150Mbps.
  - Cumple con el estándar IEEE 802.11n standard, y además es compatible con los estándares IEEE 802.11g y IEEE 802.11b.
  - Soporta anchos de banda de 20MHz ó 40MHz.
  - Detecta la red inalámbrica y cambia la rata de transmisión automáticamente.
  - Provee dos modos de trabajo: Infraestructura y Ad-Hoc.
  - Soporta métodos de encriptación 64/128-bit WEP y WPA/WPA2.
  - Soporta encriptación WPS para un rápido y sencillo aseguramiento de su red inalámbrica.
  - Compatible con Windows 7, Vista, Windows XP, Windows2000, MAC OS, Linux.
- Soporta WMM para una
- mejor suavidad de su audio y video.



# N24P

## LP-N24P Adaptador PCI Inalámbrico-N 150Mbps.

El LP-N24P es un adaptador PCI inalámbrico con una tasa de transmisión de hasta 150 Mbps.

El LP-N24P adopta el estándar más avanzado del IEEE802.11n y cumple también a la perfección con los estándares IEEE802.11b/g, y que reduce eficientemente los puntos muertos en el área de cobertura inalámbrica, y como resultado ésta se ve ampliada.

El LP-N24P puede ser utilizado en computadores de escritorio y la velocidad de transmisión puede llegar hasta los 150Mbps cuando se conecta al Enrutador Inalámbrico de LanPro LP-N24.

En pocas palabras, el LP-N24P es un Adaptador PCI Inalámbrico a 150Mbps con una señal robusta, con capacidad de transmisión para amplia cobertura y con un desempeño estable para Small Business Systems (SBS) y las Redes Caseras.

## A Aplicaciones

La alta velocidad de la red inalámbrica la hace ideal para actividades en línea como Surfing, Video Streaming, juegos, bajar información y para telefonía con Voz sobre IP, y así mismo, le permite a Ud. compartir y transferir películas, fotos archivos sobre la LAN.

## B Especificaciones

Estándares	802.11n, 802.11g, 802.11b
Indicadores LED	LINK/ACT
Interfaz	PCI
Antena	2.2dBi Fija.
Rango de Frecuencias	2.4000-2.4835GHz
Sensibilidad	130M: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54M: -70dBm@10% PER; 11M: -87dBm@8% PER; 6M: -90dBm@10% PER; 1M: -92dBm@8% PER;
Temperatura de Operación	0°C to 45°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C to 70°C
Humedad en operación	10% till 95% RH sin condensación
Humedad en almacenamiento	5%-95% RH sin-condensación
Certificados	FCC, RoHS, CE(Wireless),WEEE
Seguridad Inalámbrica	64/128- bit WEP, WPA,WPA2
Dimensiones	132.7mm×120.8×21.5mm
Contenido del empaque	LP-24NP Adaptador Inalámbrico de 150Mbps para PCI. Un CD con el Software (Incluida Guía de usuario)
Requerimientos mínimos	Unidad de Disco CD CPU con 733MHz ó más rápido 64MB de Memoria ó mayor Windows 2000 OS ó más alto.

## C Cómo Ordenar

**LP-N24P Adaptador PCI Inalámbrico-N 150Mbps.**