

LP-N300P

Adaptador Inalámbrico-N 300 Mbps compatible con Bus PCI.

LPN300P_SS_SPB01W

Características

- Soporta ratas de transmisión y recepción de hasta 300 Mbps.
- Cumple con el estándar IEEE 802.11n standard, y además es compatible con los estándares IEEE 802.11g y IEEE 802.11b.
- Soporta anchos de banda de 20 MHz ó 40 MHz.
- Potencia de transmisión de 19 dBm.
- Detecta la red inalámbrica y cambia la rata de transmisión automáticamente.
- Provee dos modos de trabajo: Infraestructura y "Ad-Hoc".
- Soporta métodos de encriptación 64/128- bit WEP WPA-PSK/ WPA2-PSK y WPA/WPA2.
- Soporta encriptación WPS para un rápido y sencillo aseguramiento de su red inalámbrica.
- Compatible con Windows 7, Vista, Windows XP, Windows2000, MAC OS, Linux.
- Soporta WMM para una mejor suavidad de su audio y video.



LP-N300P

Adaptador Inalámbrico-N 300 Mbps compatible con Bus PCI.

El LP-N300P es un adaptador inalámbrico compatible con Bus PCI con una rata de transmisión de hasta 300 Mbps.

El LP-N300P adopta el estándar más avanzado del IEEE802.11n, el cual cumple también a la perfección con los estándares IEEE802.11g/b, y que reduce eficientemente los puntos muertos en el área de cobertura inalámbrica, y como resultado ésta se ve ampliada.

El LP-N300P puede ser utilizado en computadores de escritorio y la velocidad de transmisión puede llegar hasta los 150 Mbps cuando se conecta a un Enrutador Inalámbrico de LanPro tal como el LP-N300.

En pocas palabras, el LP-N300P es un Adaptador Inalámbrico a 300 Mbps compatible con Bus PCI con una señal robusta, con capacidad de transmisión para amplia cobertura y con un desempeño estable para Small Business Systems (SBS) y las Redes Caseras.

A Aplicaciones

La alta velocidad de la red inalámbrica la hace ideal para actividades en línea como Surfing, Video Streaming, juegos, bajar información y para telefonía con Voz sobre IP, y así mismo, le permite a Ud. compartir y transferir películas, fotos archivos sobre la LAN.

B Especificaciones

HARDWARE	
Estándares	802.11n, 802.11g, 802.11b
Banda de Frecuencias	2.4000-2.4835 GHz
Tasa de Transmisión	300 Mbps
Interfaz	PCI
Indicadores LED	LINK/ACT
Antenas	2 x Externas extraíbles 2T2R de 2.2 dBi
Dimensiones	132.7mm×80mm×21.5mm

INALAMBRICAS		
Características básicas	Canales	11 canales
	Ancho del Canal	20 MHz, 40 MHz
	Potencia	19 dBm
Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK y WPA/WPA2.	

OTRAS		
Ambientales	Temperatura de Operación	0°C a 40°C
	Temperatura de almacenamiento	-40°C a 70°C
	Humedad en operación	10% - 90% RH sin condensación
	Humedad en almacenamiento	5%-90% RH sin condensación
Contenido del empaque	LP-300NP Adaptador Inalámbrico de 300Mbps para PCI. Un CD con el Software(Incluida Guía de usuario).	
Requerimientos mínimos	Unidad de Disco CD CPU con 733MHz ó más rápido 64MB de Memoria o mayor Windows 2000 OS ó más alto	
Certificados	FCC, RoHS, CE(Wireless)	

C Cómo Ordenar

LP-N300P Adaptador Inalámbrico-N 300 Mbps para Bus PCI.