

LP-PA2410 Amplificador RF para exteriores, en 2.4 GHz y 1 W.

LPPA2410_SS_SPB01W

Características

- Alta ganancia, nivel y rendimiento. Amplificador de señal con control de ganancia automática.
- Amplifica una señal de radio de AP hasta 30 dBm.
- Extiende la cobertura de la aplicación inalámbrica de banda ancha, por ejemplo: servicio WiFi.
- Aumenta la sensibilidad de recepción de AP hasta -100 dB.
- Aumenta el rango de radiocomunicación al suministrar ganancia de transmisión, así como ganancia de recepción de bajo ruido.
- Carcasa de aluminio resistente e impermeable (tiene que instalarse de manera adecuada y los conectores deben sellarse con cinta vulcanizable).
- Se conecta de forma sencilla al inyector DC en la vía de la señal RF proveniente del radio de 2.4 GHz. El cable alimentará con potencia DC y con señal RF de 2.4 GHz al amplificador por medio de los conectores N.
- El ahorro en muchos de los costos de cableado y la facilidad de instalación en la infraestructura, ya sea en el hogar o la oficina, son parte de los beneficios ofrecidos por este amplificador de señal.



LP-PA2410 Amplificador RF para exteriores, en 2.4 GHz y 1 W.

El LP-PA2410 es una unidad sólida y sellada para exteriores, hecha en su totalidad de aluminio fundido moldeado y diseñada para trabajar en el rango de 2.4 GHz. Está concebida para ofrecer una intensificación de 30 dBm (1 Watt) en ese rango de frecuencias para una señal inalámbrica bajo el estándar 802.11b/g. Esto quiere decir que su AP o router inalámbrico puede alcanzar fácilmente largas distancias en un escenario punto a punto con una antena LanPro de alta ganancia y en un espacio abierto.

La distancia o rango depende de la ubicación, condiciones climáticas, la ganancia de la antena utilizada y otros aspectos. Una antena de buena ganancia, como la LP-PAR2424 con 24 dBi, puede proveer muchos kilómetros de cobertura punto a punto con este producto.

Viene con el inyector de potencia remota a través del cable RF, haciendo que este amplificador sea ideal para cualquier configuración en exteriores. Al igual que todos los productos LanPro, esta unidad está diseñada para brindarle muchos años de servicio libres de complicaciones.

Por favor visite nuestra página web www.lanpro.com para conocer las antenas y los accesorios compatibles con este producto.



A Especificaciones:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de operación: | 2400~2500 MHz |
| Modos de operación: | Bilateral, half-dúplex, autoconmutación vía detección de portadora. |
| Tipo de conector: | N-Hembra (50 Ω) |
| Ganancia de transmisión: | 18~24 dB |
| Potencia Tx de entrada: | 0~20 dBm (PRECAUCIÓN !!!) |
| Potencia de salida: | 1 W (30 dBm) nominal |
| Ganancia del receptor: | 15 dB typical |
| Figura de ruido: | 3.5 dB typical |
| Respuesta de frecuencia: | ±1 dB sobre el rango de operación |
| Adaptador de potencia: | 7~9V /DC 110/220V /Adaptador AC de autoconmutación AC para el inyector DC. |
| Temperatura de operación: | -20 a + 70°C |
| Humedad relativa de operación: | Hasta 95% de humedad relativa |
| Material del amplificador: | Aluminio fundido y moldeado |
| Protección contra sobrecargas: | Aterramiento DC directo en el conector de la antena |
| Protección DC contra sobretensiones: | En la entrada DC desde el cable de transmisión |
| Dimensiones: | Unidad para exteriores (cm): 11.5 de largo, 6.5 de ancho y 4.8 de alto Inyector DC (cm): 10.2 de largo, 3.6 de ancho y 2.6 de alto |
| Contenido del paquete: | 1 amplificador LP-PA2410 bilateral 1 inyector DC 1x 7 ~ 9 V/DC 110/220 V/AC 1 cable RG316 con conector SMA Macho RP a N-Macho 1 guía de instalación |
| Peso del paquete: | < 3 libras |

B Cómo ordenar

LP-PA2410 Amplificador RF para exteriores, en 2.4 GHz y 1 W.