LP-ICF2100-XX Convertidor de Medios Doble Fibra, 10/100M SC para distancias de Transmisión de 2 a 80 km.

LPICF2100XX_SS_SPB01W

Características

- Cumple con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX Standard.
- El Puerto TP soporta Auto-Negociación para una veloz selección automática de velocidad.
- El Puerto TP soporta el cruce automático MDI/MDIX.
- Embebida en el hardware está una memoria de 1 Mbit utilizada para frame buffering.
- Soporta hasta 1K de entradas de direcciones MAC con aprendizaje y envejecimiento automático.
- Modo de conmutación tipo (Store and Forward).
- Distancia de Transmisión: Mono-modo 20/40/60/ 80Km. Multi-Modo 2 Km.
- Longitud de Onda: 1310nm para 2/20/40/60Km, 1550nm para 80Km, 1310/1550nm para la serie mono-modo(SM).
- Indicadores LED: PWR, TX-LNK, TX-ACT, FX-LNK, FX-ACT, FDX.
- Conector: un TP RJ-45 y uno SC.
- Potencia: Fuente de poder interna: 110-260V AC.
- Temperatura de Operación: 0°C ~ 50°C.
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70°C.
- Humedad: 5-90% (sin condensación).
- Dimensiones: 140mm x 110mm x 29mm (sin orejas de montaje).

LP-ICF2100-XX Convertidor de Medios Doble Fibra, 10/100M SC para distancias de Transmisión de 2 a 80 km.

La serie LanPro 10/100 Fast Ethernet de Convertidores de Medios Ópticos interconectan una señal eléctrica TP 100Base-TX a una señal óptica 100Base-TX. Mediante la conexión mediante fibra óptica, se puede extender la distancia de transmisión de los modestos 100 metros del cable TP hasta distancias de 80Km. El modelo Multi-Modo se usa hasta 2 Km y el mono-Modo hasta distancias de 20/40/60/80km.

Cómo Ordenar

LP-ICF2100-2 Convertidor de Medios doble fibra, 10/100M SC, Soporta distancias de transmisión de 2Km, 1310nm.

LP-ICF2100-20 Convertidor de Medios doble fibra, 10/100M SC, Soporta distancias de transmisión de 20Km, 1310nm.

LP-ICF2100-40 Convertidor de Medios doble fibra, 10/100M SC, Soporta distancias de transmisión de 40Km, 1310nm.

LP-ICF2100-60 Convertidor de Medios doble fibra, 10/100M SC, Soporta distancias de transmisión de 60Km, 1310nm.

LP-ICF2100-80 Convertidor de Medios doble fibra, 10/100M SC, Soporta distancias de transmisión de 80Km, 1550nm.