

LP-CC041205GRC

Cable de control sin blindar, para seguridad y audio, clasificación CMR, AWG 22, con 4 conductores de cobre trenzados, chaqueta de color gris en carrete de 1000 pies (305 m)

LPCC041205GRC_SS_SPB01W

Aplicaciones:

- Alarma, Control, Sonido.
- PA, señalización.
- Instalaciones eléctricas y de radiofrecuencia.
- Lugares ruidosos.

**LP-CC041205GRC**

Cable de control sin blindar, para seguridad y audio, clasificación CMR, AWG 22, con 4 conductores de cobre trenzados, chaqueta de color gris en carrete de 1000 pies (305 m)

Cable de Seguridad, Sonido y Control, (disponible Riser-CMR, CM y LSZH), conductores de cobre trenzado 22 AWG, aislamiento de polipropileno, sin blindar.



A Especificaciones del cable

Conductores	No. Conductores	4
	AWG	22
	Trenzado	7x30
	Material de los Conductores	BC - Cobre descubierto
	Material de la chaqueta	PP - Polipropileno
	Espesor Nom.	0.009in (0.22 mm)
	Diámetro Nom. del aislamiento	0.046 in (1.2 mm)
	Código de color	Negro, Rojo, Blanco, Verde
Chaqueta externa	Material	CMR
	Espesor Nom.	0.018 in (0.44 mm)
	Diámetro Nom.	0.142 in (3.6 mm)
	Hilo de rasgar	Si
	Diámetro total del cable (nominal)	0.142in (3.6 mm)
Eléctrica	Conductor Nom. DCR	16.8 Ohm/1000ft (305m)
	Capacitancia Nom. Cond-a-Cond	18 pF/ft
	Corriente máxima	4.9 Amps por hilos @25°C
Características mecánicas	Temperatura de operación	-20°C a +75°C
	Tensión de tracción máxima	38 lbs (17kg)
	Peso del cable	14 lbs/1000ft
Estándares y cumplimientos	Adecuación ambiental	Opciones de interior - Riser CMR, CM y LSZH
	Inflamabilidad / Reacción al fuego	UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

B Variaciones

Modelo	Descripción
LP-CC041105GRC	Cable de control sin blindar, para seguridad y audio, clasificación CM, AWG 22, con 4 conductores de cobre trenzados, chaqueta de color gris en carrete de 1000 pies (305 m).
LP-CC041J05GRC	Cable de control sin blindar, para seguridad y audio, clasificación LSZH, AWG 22, con 4 conductores de cobre trenzados, chaqueta de color gris en carrete de 1000 pies (305 m).

C Cómo ordenar:

LP-CC041205GRC	Cable de control sin blindar, para seguridad y audio, clasificación CMR, AWG 22, con 4 conductores de cobre trenzados, chaqueta de color gris en carrete de 1000 pies (305 m).
-----------------------	---