

## LP-F13L10L10273M

Patch Cord de fibra óptica con conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB a conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB, Monomodo G652D 9/125um, 2.0mm, chaqueta LSZH color amarillo, 3m de longitud

LPF13L10L10273M\_SS\_SPB01W

### Características

- Baja pérdida por inserción y de reflexión de retorno.
- Excelente resistencia mecánica.
- Buena capacidad de repetición.

### Aplicaciones

- Telecomunicaciones.
- CATV, LAN, MAN, WAN, Pruebas y Medición.
- Industria Militar.
- Medicina.



### LP-F13L10L10273M

**Patch Cord de fibra óptica con conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB a conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB, Monomodo G652D 9/125um, 2.0mm, chaqueta LSZH color amarillo, 3m de longitud**

Los Patch Cords de fibra óptica de LanPro SM ofrecen una interfaz entre los cables de distribución y los equipos ópticos activos. Este es un enlace vital!

Los patch cords de LanPro pueden solicitarse en cables monomodo simplex o duplex.

Desde 1/2m hasta varios cientos de metros, bajo pedido.

Las fibras insensibles a la flexión tienen menos atenuación cuando se doblan o se retuercen en comparación con las fibras tradicionales, esto permite que la instalación y el mantenimiento de la fibra sean más eficientes. También ahorran espacio en su cableado de alta densidad.

Los Patch cord de LanPro están diseñados especialmente para la construcción de instalaciones tipo back bone y redes ópticas tipo LAN pasivas.

## A Especificaciones LC/UPC a LC/UPC

<b>Conector</b>	LC UPC a LC UPC	<b>Modo de la fibra</b>	SM 9/125
<b>Tipo de fibra</b>	Duplex	<b>Chaqueta</b>	2.0mm, LSZH
<b>Pérdida de inserción</b>	≤0.3dB	<b>Pérdida de Retorno</b>	≥50dB
<b>Diámetro del Cladding</b>	125 ± 1 μm	<b>Longitud de onda</b>	1310/1550nm
<b>Temperatura de Operación</b>	-40~ 75°C	<b>Color de la chaqueta</b>	Amarillo
<b>Radio mínimo de curvatura</b>	10mm	<b>Cumple</b>	RoHS

## C Cómo Ordenar:

### LP-F13L10L10273M

Patch Cord de fibra óptica con conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB a conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB, Monomodo G652D 9/125um, 2.0mm, chaqueta LSZH color amarillo, 3m de longitud