

**LP-F186XCC**

**Cajas de Distribución Modular de Fibra tipo UniFiber™ Lite, chasis con hasta 4U de Rack y capacidad de hasta 192 puertos, para montaje sobre Rack, sin cargar**

LPF186XCC\_PFD\_SPB01W

**Características:**

- Número de puertos adaptadores (No incluidos): Hasta 192, dependiendo del tipo de adaptador y de las posiciones disponibles en las placas.
- Alturas: 1U, 2U, 3U y 4U.
- El chasis está hecho de acero endurecido y materiales aislantes, de manera de tener excelentes características mecánicas y eléctricas, es un equipo sólido y duradero.
- Montaje sobre bastidor de trabajo pesado, No es de plástico. Sin aluminio, Nada que sea materiales débiles. Utiliza placas de un solo tamaño de 130x30 mm, todas intercambiables.
- Ordenado, Menos inventario.
- Posee un atractivo color Marfil, el color estándar para estos equipos, aunque puede solicitarse con otros colores: Negro, Blanco y Gris.
- Posee varias aberturas laterales y en la parte superior e inferior para que el cliente pueda introducir los cables en la unidad. Todos los filos de los bordes han sido cubiertos para evitar cortes o abrasión en los cables o a quienes manipulan.
- Cumplimiento de estándares: ANSI/TIA/EIA 568 D. ISO/IEC 11801.
- Al cierre de la puerta, se previene la manipulación y es casi imposible dañar accidentalmente los cables.



**LP-F186XCC**

**Cajas de Distribución Modular de Fibra tipo UniFiber™ Lite, chasis con hasta 4U de Rack y capacidad de hasta 192 puertos, para montaje sobre Rack, sin cargar**

Cajas UniFiber™ Lite de Distribución de Fibra Óptica (ODF), chasis con hasta 4U de rack y capacidad de hasta 192 puertos, para montaje sobre rack y sin módulos incluidos, diseñadas para una confiable organización y distribución de cableado de fibra, del tipo deslizante, conveniente para la operación y mantenimiento. Este ODF posee un amplio rango de temperatura de operación y alta densidad para instalaciones de fibra óptica.

**A Otras Características:**

- Buena capacidad organizadora, y con varios puntos de anclaje para los sujetadores de cable (Tie Wraps).
- Puerta trasera metálica, para ayudar en el mantenimiento y tareas similares.
- Muy atractivo diseño para dar prestancia a su gabinete de Telecomunicaciones.
- Puede alojar hasta 3 paneles de adaptadores de 130\*30 mm por cada unidad de rack de altura.
- Retén para el miembro de fuerza del cable y concha aislada para un cable de aterramiento.
- Adaptadores disponibles SC, APC, FC, ST, LC o casetes MTP/MPO, ordenables separadamente.
- Soporta módulos adaptadores cargados con conectores LC de 12 y/o 24 fibras.
- Aterramiento confiable del cable de fibra.
- Caja de protección y organización de pigtails confiable.
- Para aplicaciones de campo extensivas.
- Conveniente para aplicación y mantenimiento.
- Muy buen precio para un chasis versátil.
- Bandeja deslizante desmontable para mayor acceso
- Bandejas de empalme de fusión modulares apilables.



**B Especificaciones**

Descripción	Valores
Número de puertos adaptadores posibles	(no incluidos), hasta 192
Matriz de acero del chasis	1.2 mm de espesor SPCC
Tapas para polvo	PVC
Bandeja de Empalmes	1-4 conjunto ABS+PC UL 94V-0
Posiciones para paneles de adaptadores 130*30 mm	3
Pintura	Color Marfil estandar (BH-18011Q)
	Negro
	Blanco
	Gris
Temperatura ambiental	-40°C ~+80°C
Humedad Relativa	≤85% (30°C).
Presión Atmosférica	70~106KPa
Resistencia de aislación	≥2×10MΩ/500V (DC)
Capacidad de soportar transitorios de voltaje	≤ 15kv (DC) /1min sin chispazos o arcos en el aire
Radio de flexion garantizado máximo	≥40 mm
Aplicación	ODF para montaje sobre bastidores de 19 pulgadas

**C Cómo Ordenar:**

<b>LP-F1861IV</b>	Cajas de Distribución Modular de Fibra tipo UniFiber™ Lite de 1U de altura, hasta 48 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.
<b>LP-F1862IV</b>	Cajas de Distribución Modular de Fibra tipo UniFiber™ Lite de 2U de altura, hasta 96 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.
<b>LP-F1863IV</b>	Cajas de Distribución Modular de Fibra tipo UniFiber™ Lite de 3U de altura, hasta 144 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.
<b>LP-F1864IV</b>	Cajas de Distribución Modular de Fibra tipo UniFiber™ Lite de 4U de altura, hasta 192 puertos para montaje sobre bastidor de 19 pulgadas, color Marfil.